

## **Montageanleitung für Kupplungsset**

**Artikel- Nr.: ET0014434, ET0014435, ET0014844, ET0014845, ET0014846**

### Garantiebestimmungen:

**Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !**

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Zur Montage wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 2x Maulschlüssel SW 17

### **ACHTUNG:**

- Ersatzteil: Kupplung ist mit allen Originalteilen des Herstellers nach Vorschrift zu montieren
- Muttern mit Klemmeinsatz dürfen nur einmal verwendet werden!
- Schraubenanzugsmoment 50Nm
- Kontrollieren der Schraubverbindungen auf festen Sitz, nach den ersten 50 Fahrkilometern, danach in regelmäßigen Abständen

Bei einer Eigenmontage, bzw. Montage der Kupplung durch eine Werkstatt wird ausschließlich die Garantie nur auf die Funktion der Teile gewährt.

Für die Montagearbeiten wird in diesem Fall Garantieausschluss von Seiten der Fa. STEMA erklärt.

### **Empfehlung:**

Lassen Sie aus Sicherheitsgründen, den Tausch einer Kupplung möglichst immer, von einer Fachwerkstatt vornehmen.

